

Wykaz asortymentów robót do wykonania Przebudowa drogi gminnej nr183033N Montowo - Linowiec

lp.	Asortyment robót		jedn.	ilość
	rodzaj	uwagi-wyliczenie		
1	Roboty pomiarowe oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	1997,27	km	1997,27
2	Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	1997,27*(5,4	m2	10785,26
3	Wykonanie koryta: pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach i na zjazdach , Głębokość koryta 35 cm	wg. Wykazu poszerzenia 3171,64 głębokości 0,25m +wg wykazu zjazdów	m2	3279,69
4	Odwiezenie nadmiaru urobku na odległość do 3 km	wg. Wykazu poszerzenia 1295,49*0,25	m3	819,92
5	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm w korycie na poszerzeniach	wg. Wykazu poszerzenia 1295,49*0,25	m2	3171,64
6	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm w korycie na zjazdach	102,90*1,05	m2	108,05
7	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm i grubości 15 cm po zagęszczeniu na poszerzeniach	wg. Wykazu poszerzenia 3171,64*0,25	m2	3171,64
8	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 o uziarnieniu jednorodnym i grubości 15 cm po zagęszczeniu na zjazdach	102,90*1,05	m2	108,05
9	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego kamiennego o uziarnieniu 0/31,5mm- grubości 15 cm po zagęszczeniu	na całej powierzchni nawierzchni 1997,27*5,20	m2	10385,80
10	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego kamiennego o uziarnieniu 0/31,5mm- grubości 15 cm po zagęszczeniu na zjazdach	102,90*1,05	m2	108,05
11	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,30,0,50 kg/m ² przed ułożeniem warstwy wiążącej	1997,27*5,20+102,90*1,05	m2	10493,85
12	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 4cm i średniej ilości wbudowania 100 kg/m2 na powierzchni drogi głównej i zjazdów	1997,27*5,10+102,90*1,05	m2	10294,12
13	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 4cm i średniej ilości wbudowania 100 kg/m3 na powierzchni drogi głównej i zjazdów	1997,27*5,00+102,90*1,05	m2	10094,40
14	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 24 cm	1997,27*2*0,75	m2	2995,91