

**Wykaz asortymentów robót do wykonania**

lp.	Asortyment robót		jedn.	ilość
	rodzaj	uwagi-wyliczenie		
1	Roboty pomiarowe oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna		km	2688,070
2	Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	2688,07*(5,2	m2	13977,96
3	Wykonanie koryta: pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach i na zjazdach , Głębokość koryta 25 cm	wg. Wykazu poszerzenia 1295,49*0,35 +wg wykazu zjazdów	m2	1505,81
4	Odwiezienie nadmiaru urobku na odległość do 3 km	wg. Wykazu poszerzenia 1295,49*0,25	m3	376,45
5	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm w korycie na poszerzeniach	wg. Wykazu poszerzenia 1295,49*0,25	m2	1295,49
6	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm w korycie na zjazdach	200,30*1,02	m2	210,315
7	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 o uziarnieniu jednorodnym i grubości 15 cm po zagęszczeniu na poszerzeniu i w miejscach obniżenia niwelety	wg. Wykazu poszerzenia 1295,49*0,25+ w km 0+400 do 0+500 ; 0+850 do 0+920 ; 1+150 do 1+230	m2	2920,49
8	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 o uziarnieniu jednorodnym i grubości 15 cm po zagęszczeniu na zjazdach	200,30*1,05	m2	210,315
9	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm - grubości 20 cm po zagęszczeniu	na całej powierzchni nawierzchni 2688,07*5,20	m2	13977,96
10	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm- grubości 20 cm po zagęszczeniu na zjazdach	200,30*1,05	m2	210,315
11	Skropienie nawierzchni bitumiczną emulsją asfaltową w ilości 0,30,0,50 kg/m <sup>2</sup> przed ułożeniem warstwy wiążącej	2688,07*5,20+200,3*1,05	m2	14188,28
12	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 5cm i średniej ilości wbudowania 100 kg/m2 na powierzchni drogi głównej i zjazdów	2688,07*5,10+200,3*1,05	m2	13919,47
13	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 4cm i średniej ilości wbudowania 100 kg/m3 na powierzchni drogi głównej i zjazdów	2688,07*5,00+200,3*1,07	m2	13650,67
14	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 29 cm	2688,07*2*0,75	m2	4032,11
15	Oznakowanie poziome	P-17 szt 2	m2	44,77

16	Wykonanie robót ziemnych z odwiezieniem urobku na odległość do 5 k m przy obniżeniu niwelety	obniżenie niwelety w km :0+400 do 0+500 ; 0+850 do 0+920 ; 1+150 do 1+230	m3	406,25
17	Wykonanie robót ziemnych z odwiezieniem urobku na odległość do 5 k m przy usunięciu nadmiaru skarp oraz obniżeniu niwelety	wg tabeli rys 3	m3	805,25
18	Ustawienie znaków A-4 z tabliczką T-2 (2,1km)		szt	2,00